



Applicable Requirements :  
ANSI/UL 1017  
CSA C22.2 No.243

### Characteristics



3D プリンターや添加物製造に適した小型液槽セパレーター式掃除機。

- ・ 湿潤液槽(水)の中に爆発の可能性のあるガストを回収し中和
- ・ 2段階のHEPA フィルター内蔵
- ・ IP5X の粉塵保護レベル
- ・ 水分除去用フィルターエレメント (CFE) を装備
- ・ 電気駆動方式(AC100V)
- ・ ステンレス SUS304 構造の回収タンク
- ・ 12.3 リットルの水を回収タンクに入れる必要があります。導電性回収バッグの容量は3リットルです。
- ・ 静電気防止のツールキットが付属
- ・ ユニット内部の発生ガスを自動排気する排気弁を装備
- ・ 回収タンク内水面表示器装備

他の機種同様、出荷前に 1 台 1 台エアソール漏れの検査をしています。



CFE HEPA



標準 3D ツール



タンク内回収バッグ



水面表示器とドレインバルブ

機械仕様		
形式		2D-10 (IT-40L) CFE HEPA 3D
パーツNo.		T 113186A-3D
液槽回収容量	L/L	3/12.3
吸引力	kPa	23.2
エアフロー	m <sup>3</sup> /min	2.7
供給電源	V	単相 AC100V
モーターパワー	HP	1.2
電流	A	9.1
消費電力	W	910
外形	cm	H86 × W46 × L48
騒音	dB	65
重量	Kg	

#### CFE HEPA フィルター(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T215792A-HEPA	1	交換用 CFE(水分除去)フィルター HEPA グレード

#### 導電性回収バッグ(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T219990A	4	導電性回収バッグ:回収タンクに装着済+予備 3 枚

#### ミストアレスタパック(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T218282	1	ミストアレスタースクリーン アルミ製メッシュ 6 枚セット

#### ツールとアクセサリ(標準付属品)

パーツNo.	数量	仕様
T383440	1	静電防止バキュームホース 38φ × 3m カムロックタイプ
T381818	1	隙間ノズル 径 38φ-20cm アルミパイプに帯電防止ゴム製ノズル付き
T383312A	1	丸ブラシ 径 38φ-7.5cm アルミパイプに帯電防止プラスチック製
T383462	1	円錐ノズル 径 38φ-25cm アルミパイプに帯電防止ゴム製ノズル付き

#### 床用ツールとアクセサリ(オプション)

T381477	1	延長パイプ(2 本セット) 38φ × 1.4m、クロムメッキ
T381448A	1	静電防止 床用ツール 30cm 幅 38φ